




THERMOKULI

THERMOKULI – Der Profi für Profis

Manchmal bringt die Zeit Erfahrungen und technische Weiterentwicklungen, die ein sehr gutes Produkt noch besser werden lassen. Kombiniert man dies mit einem noch ansprechenderen Design, so entstehen neue Maßstäbe.

Die innovative Oberfläche zur einfachen Reinigung



integriertes Inlet



einfaches Öffnen



optimierte Etikettenfelder



verbesserte Griffmulden



zusätzliche Griffmulden




THERMOKULI



Im Detail

Die innovative Oberfläche zur einfachen Reinigung



Die vollkommen versiegelte Oberfläche verhindert das Eindringen von Speiseresten und Flüssigkeiten. Diese Neuentwicklung ist das Ergebnis von langjähriger Erfahrung und motivierter Forschung.

Leicht zu reinigend ist das Inlet fest in die Box integriert. Somit ist es unmöglich, dass Flüssigkeiten in Zwischenräume eindringen können. Eine noch bessere Hygiene ist hierdurch gewährleistet.



Das integrierte Inlet für perfekte Hygiene

Um Temperaturverluste zu vermeiden, schließt der Deckel die Box dicht ab. Durch das neue Design der Ecken ist die Box trotzdem einfach zu öffnen.



Das einfache Öffnen einer dichten Box

Die neuen Labelfelder weisen eine besonders strukturierte Oberfläche auf und sind damit für verschiedene Etikettenqualitäten bestens geeignet.



Die neuen Felder für unterschiedliche Etiketten

Ergonomisch verbesserte Griffmulden bieten einen besseren Tragekomfort. Deren Oberflächen wurden mit einem Anti-Rutsch-Profil ausgestattet.



Die verbesserten Griffmulden für optimalen Halt

Besonders schwere Lasten lassen sich auch durch die neuen Griffmulden im Boden sicher und bequem tragen.



Die zusätzlichen Griffmulden im Boden

THERMOKULI

GN *)

Volumen	40 l
max. Tragfähigkeit	25 kg
Leergewicht	1,801 kg
Maße – außen	600 x 400 x 273 mm
Maße – innen	540 x 340 x 220 mm
Maße – außen mit optionalem Akku-Deckel	600 x 400 x 303 mm
Deckelfarben	<input type="checkbox"/>
Wand- / Bodenfarben	<input type="checkbox"/>

EN *)

65 l	55 l
30 kg	30 kg
2,445 kg	2,289 kg
685 x 485 x 298 mm	790 x 400 x 273 mm
625 x 425 x 245 mm	730 x 340 x 220 mm
685 x 485 x 328 mm	790 x 400 x 303 mm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MAXI *)

65 l	55 l
30 kg	30 kg
2,445 kg	2,289 kg
685 x 485 x 298 mm	790 x 400 x 273 mm
625 x 425 x 245 mm	730 x 340 x 220 mm
685 x 485 x 328 mm	790 x 400 x 303 mm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

-18°C ← 360 Min. → **-12°C**

+100°C ← 360 Min. → **+80°C**

bei einer Raumtemperatur von 23°C Referenzmaterial: Wasser

*) Dieses Modell gibt es auch ohne Inlet.